

## WE 24-180 MVT (606468000) Amoladora angular Cartón; con empuñadura principal girable

Nº de pedido 606468000

EAN 4007430268105



Ilustración representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
- Protección contra sobrecarga electrónica y protección contra puesta en marcha
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Señal LED en caso de protección contra arranque involuntario activada o sobrecalentamiento

## Valores técnicos

## Valores característicos

Ø del disco	180 mm
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	8450 /min
Revoluciones bajo carga nominal	5800 /min
Par de giro	14 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	144 mm
Peso sin cable	5.7 kg
Longitud del cable	4 m

## Vibración

Rectificado de superficie	6.1 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros  
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
 Llave de agujeros frontales